




## TALIA 901 X

Cod. 02029380

EAN 8422248378086



### ALLGEMEINE INFORMATIONEN

EAN/UPC	8422248378086
Unterfamilie	Box

### Produktdatenblatt gemäß EU65/2014 - EN61591, EN60704-2-13, EN50564

AEC (Jährlicher Energieverbrauch) (kWh/Jahr)	306
FDE (fluiddynamische Effizienz)	98
LE (Lichtausbeute) (lux/W)	44
GFE (Fettfiltrationseffizienz)	653
Luftstrom im normalen Modus MIN (m3/h)	2197
Luftstrom im normalen Modus MAX (m3/h)	292
Schallleistung im normalen Modus MIN (dB)	60
Schallleistung im normalen Modus MAX (dB)	67
Po (Energieverbrauch im ausgeschalteten Zustand) (W)	0

### Integrationsrichtlinie EU 66/2014

f (Zeitverlängerungsfaktor)	16
EEL (Energieeffizienzindex)	699
QBEP (gemessener Luftvolumenstrom im Bestpunkt) (m3/h)	1365
PBEP (Gemessener Luftdruck im Bestpunkt) (Pa)	129
WBEP (Gemessene elektrische Eingangsleistung im Bestpunkt) (W)	499
WL (Nennleistung des Beleuchtungssystems) (W)	2
EMIDDLE (durchschnittliche Beleuchtungsstärke auf der Kochoberfläche) (lux)	44

### Externe Abmessungen

Breite (mm)	900
Tiefe (mm)	450
Maximale Gesamthöhe (mm)	830
Minimale Gesamthöhe (mm)	450

### Merkmale

Menge des Motors	1
Motormodell	AC 65
Maximaler Druck (Pa)	252
Freier Ausgangsluftstrom (m3/h)	300
Filtertechnologie	Aluminiumgitter
Steuerungstechnologie	Mechanical push button
Verstärkung	-
Leistungsstufen	3
Timer	-
Anzeige der Filtersättigung	-
Anzeige für Kohlefilterwechsel	-
Dimmfunktion	-
Konnektivität	-
Fernbedienung	-
Anzeigen	-

### Beleuchtung

Lichtmodell	CSLED
Strahlentechnologie	LED

### Installation

Mindestabstand zu einem elektrischen Kochfeld (mm)	5
Rückführungsoption	√
Kohlefilter	-
Rückschlagklappe	-
Innere Abschirmung	-

### Stromanschluss

Nennspannung (V)	220-240
Nennfrequenz (Hz)	50
Steckertyp	No plug

### Zubehör

Verlängerung des oberen Zierkanals	Nein
Weißer Zierkanal	Nein
Schwarzer Zierkanal	Nein

Verstärker Rohr Insel	Nein
Rückschlagklappe	Nein
MAX PRO Metallfilter	Nein
Aktivkohlefilter	Nein
Geräuscharmer flexibler Kanal	Nein
Rückführungsset	Optional