

TELESKOPISCHE ABZUGSHAUBEN



AIR 202 600 INOX


Cod. 02034380

EAN 8422248377997









ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Schutz gegen Stromschlag

ALLGEMEINE INFORMATIONEN	
EAN/UPC	8422248377997
Unterfamilie	Telescopic
Produktdatenblatt gemäß EU65/2014 - EN61591	, EN60704-2-13, EN50564
AEC (Jährlicher Energieverbrauch) (kWh/Jahr)	60,9
EEI-Klasse (Energie-Effizienzklasse)	С
FDE (fluiddynamische Effizienz)	9,8
FDE-Klasse (Klasse der fluiddynamischen Effizienz)	E
LE (Lichtausbeute) (lux/W)	50
LE-Klasse (Klasse der Lichtausbeute)	A
GFE (Fettfiltrationseffizienz)	56,1
GFE-Klasse (Klasse der Fettfiltrationseffizienz)	E
Luftstrom im normalen Modus MIN (m3/h)	203,6
Luftstrom im normalen Modus MAX (m3/h)	387,6
Schallleistung im normalen Modus MIN (dB)	57
Schallleistung im normalen Modus MAX (dB)	69
Po (Energieverbrauch im ausgeschalteten Zustand) (W)	0
Integrationsrichtlinie EU 66/2014	1.4
f (Zeitverlängerungsfaktor)	1,6
EEI (Energieeffizienzindex)	84, 1
QBEP (gemessener Luftvolumenstrom im Bestpunkt) (m3/h)	222,8
PBEP (Gemessener Luftdruck im Bestpunkt) (Pa)	162
WBEP (Gemessene elektrische Eingangsleistung im Bestpunkt) (W)	101,8
WL (Nennleistung des Beleuchtungssystems) (W)	2
EMIDDLE (durchschnittliche Beleuchtungsstärke auf der Kochoberfläche) (lux)	100
Externe Abmessungen	
Breite (mm)	600
Fiefe (mm)	176
Maximale Gesamthöhe (mm)	430
Minimale Gesamhöhe (mm)	280
Diamètre de sortie (mm)	120
Merkmale	
Menge des Motors	2
Motormodell	AC 65
Maximaler Druck (Pa)	269,3
Freier Ausgangsluftstrom (m3/h)	380
Steuerungstechnologie Steuerungstechnologie	Mechanical rocker switch
Verstärkung	-
Leistungsstufen	2
Timer	-
Anzeige der Filtersättigung	-
Anzeige für Kohlefilterwechsel	_
Dimmfunktion	-
Konnektivität	_
Fernbedienung	_
Anzeigen	-
Beleuchtung	
Lichtmodell	CSLED
Strahlentechnologie	LED
Installation	
Mindestabstand zu einem elektrischen Kochfeld (mm)	550
Mindestabstand zu einem Gaskochfeld (mm)	650
Rückführungsoption	$\sqrt{}$
Kohlefilter	-
Rückschlagklappe	Integriert
nnere Abschirmung	-
Stromanschluss	
Nennspannung (V)	220-240
Nennfrequenz (Hz)	50
Nenneingangsleistung (W)	120
Schutz gegen Stromschlag	Class II

Class II

Länge des Stromkabels (m)	120
Zubehör	
Verlängerung des oberen Zierkanals	Nein
Weißer Zierkanal	Nein
Schwarzer Zierkanal	Nein
Verstärker Rohr Insel	Nein
Rückschlagklappe	Nein
MAX PRO Metallfilter	Nein
Aktivkohlefilter	02800959