## **Apelson**

## **DECORATIVAS TRAPEZOIDALES**



## HELIA 601 X

Cod. **02061379** 


EAN 8422248372077











## INFORMACIÓN GENERAL

Filtro de carbón activo

INFORMACIÓN GENERAL	
EAN/UPC	8422248372077
Subfamília	Chimney
	•
Ficha de producto según las directivas EU65/2014 - 13, EN50564	EN61591, EN60704-2-
AEC (Consumo de energía anual) (kWh/año)	17,9
FDE (eficiencia dinámica de fluidos)	29,4
LE (eficiencia luminosa) (lux/W)	28
GFE (Eficiencia de filtrado de grasas)	75,1
Flujo de aire en modo normal MIN (m3/h)	220
Flujo de aire en modo normal MAX (m3/h)	605
Potencia acústica en modo normal MIN (dB)	50
Potencia acústica en modo normal MAX (dB)	73
Po (consumo de energía en modo apagado) (W)	0
Directiva de integración UE 66/2014	
f (Factor Incremento en el tiempo)	0,9
IEE (Índice de Eficiencia Energética)	41,4
QBEP (eficiencia máxima del punto de flujo de aire) (m3/h)	204,6
PBEP (eficiencia máxima del punto de presión) (Pa)	247
WBEP (Consumo de energía eléctrica con eficiencia máxima) (W)	47,7
WL (sistema de alumbrado de potencia nominal) (W)	3,1
EMIDDLE (Iluminancia media en la superficie de cocción) (lux)	87,42
Dimensiones exteriores	
Altura total mínima (mm)	65
Diamètre de sortie (mm)	120
Características	
Cantidad del motor	1
Modelo del motor	AC 65
Tecnología de filtro	Malla de Aluminio
Tecnología de control	Mechanical push button
Refuerzo	- Wechanical posit bollon
Niveles de potencia	2
Temporizador	-
Indicador de saturación del filtro	-
Indicador de santiación del mino	
Función de atenuación	_
Conectividad	_
Control remoto	_
Mostrar	_
lluminación	
Modelo de luz	CSLED
Tecnología del rayo	LED
Instalación	
Distancia mínima a una placa eléctrica (mm)	75
Opción de recirculación	√
Filtro de carbón	-
Back Draught Shutter	-
Escudo interior	-
Conexión eléctrica	
Tensión nominal (V)	220-240
Frecuencia nominal (Hz)	50
Tipo de enchufe	No plug
Accesorios	
Extensión de conducto decorativo superior	No
Conducto decorativo blanco	No
Conducto decorativo negro	No
Potenciador tubo de isla	No
Back Draught Shutter	No
MAX PRO Filtro de metal	No
Filtro de carbón activo	No

Νo

Conducto flexible silencioso	No
Kit de recirculación	Optional