




AIT4600 220-240V 50-60Hz

Cod. 08074180

EAN 8422248372374



INFORMACIÓN GENERAL

EAN/UPC	8422248372374
Subfamilia	Induction

Ficha de producto

Número de zonas de cocción	4
Zona 1: Tecnología	Induction
Zona 1: Tipo de zona	Simple
Zona 1: Posición	Rear Right
Zona 1: Diámetro de la zona (mm)	18
Zona 1: Potencia (kW)	18
Zona 1: Refuerzo (kW)	23
Zona 1: Consumo (Wh / kg)	1718
Zona 2: Tecnología	Induction
Zona 2: Tipo de zona	Simple
Zona 2: Posición	Front Right
Zona 2: Diámetro de la zona (mm)	16
Zona 2: Potencia (kW)	12
Zona 2: Refuerzo (kW)	15
Zona 2: Consumo (Wh / kg)	170
Zona 3: Tecnología	Induction
Zona 3: Tipo de zona	Simple
Zona 3: Posición	Rear Left
Zona 3: Diámetro de la zona (mm)	16
Zona 3: Potencia (kW)	12
Zona 3: Refuerzo (kW)	15
Zona 3: Consumo (Wh / kg)	170
Zona 4: Tecnología	Induction
Zona 4: Tipo de zona	Simple
Zona 4: Posición	Front Left
Zona 4: Diámetro de la zona (mm)	18
Zona 4: Potencia (kW)	18
Zona 4: Refuerzo (kW)	23
Zona 4: Consumo (Wh / kg)	1819

Dimensiones

Anchura (mm)	663
Altura (mm)	105
Profundidad (mm)	585
Anchura incorporada (mm)	560
Profundidad incorporada (mm)	490
Sistema de instalación fácil	Quick Fix

Finalización

Material	Vidrio
Bisel	No
Marco	No
Soportes de cocción	N/A

Control

Tipo de control	Mono Touch
Posición de control	Front Centre
Control independiente por zona	-
Control oculto	-
Niveles de potencia	9 + Booster
Programación del tiempo de cocción	✓
Alarma de cuenta atrás	✓
Gestión de la energía	✓
Límites de potencia disponibles (kW)	1.5 / 2.8 / 3.3 / 4.5 / 5.7 / 6.8
Conectividad	No
Encendido automático	N/A

Seguridad

Bloqueo de seguridad	✓
Bloqueo de niños	Yes (Key)
Indicador de calor residual	✓
Detección automática de utensilios de cocina	✓
Detección inteligente de utensilios de cocina	-
Parada automática de seguridad	✓

Protección contra derrames de líquidos	√
Válvula de seguridad	-

Conexión eléctrica

Tensión nominal (V)	220-240
Frecuencia nominal (Hz)	50/60
Potencia nominal de entrada (W)	7200
Opción de conexión de múltiples fases	2 or 3 phases
Protección contra descargas eléctricas	Clase I
Longitud del cable de alimentación (m)	11
Tipo de enchufe	No plug