




TALIA 901 X

Cod. 02029380

EAN 8422248378086



INFORMATIONS GÉNÉRALES

EAN/UPC	8422248378086
Sous-famille	Box

Fiche produit selon directives EU65/2014 - EN61591, EN60704-2-13, EN50564

AEC (Consommation d'énergie annuelle) (kWh/an)	306
FDE (efficacité dynamique des fluides)	98
LE (efficacité lumineuse) (lux/W)	44
GFE (Efficacité de filtration des graisses)	653
Débit d'air en mode normal MIN (m³/h)	2197
Débit d'air en mode normal MAX (m³/h)	292
Puissance acoustique en mode normal MIN (dB)	60
Puissance acoustique en mode normal MAX (dB)	67
Po (Consommation d'énergie en mode arrêt) (W)	0

Directive sur l'intégration UE 66/2014

f (Facteur augmentation dans le temps)	16
IEE (indice d'efficacité énergétique)	699
QBEP (efficacité maximale du point de débit d'air) (m³/h)	1365
PBEP (efficacité maximale du point de pression) (Pa)	129
WBEP (Consommation d'énergie électrique avec efficacité maximale) (W)	499
WL (système d'éclairage de puissance nominale) (W)	2
EMIDDLE (Éclairage moyen sur la surface de cuisson) (lux)	44

Dimensions extérieures

Largeur (mm)	900
Profondeur (mm)	450
Hauteur totale maximale (mm)	830
Hauteur totale minimale (mm)	450

Caractéristiques

Quantité du moteur	1
Modèle du moteur	AC 65
Pression maximale (Pa)	252
Débit d'air en sortie libre (m³/h)	300
Technologie de filtre	Maille d'aluminium
Technologie de contrôle	Mechanical push button
Booster	-
Niveaux de puissance	3
Minuterie	-
Indicateur de saturation du filtre	-
Indicateur de changement de filtre à charbon	-
Fonction d'atténuation	-
Connectivité	-
Commande à distance	-
Afficher	-

Éclairage

Modèle de lumière	CSLED
Technologie rayon	LED

Installation

Distance minimale d'une plaque électrique (mm)	5
Option de recirculation	✓
Filtre à charbon	-
Clapet anti-retour	-
Protection intérieure	-

Branchements électriques

Tension nominale (V)	220-240
Fréquence nominale (Hz)	50
Type de prise	No plug

Accessoires

Extension de conduit décoratif supérieur	Non
Conduit décoratif blanc	Non
Conduit décoratif noir	Non

Amplificateur tube îlot	Non
Clapet anti-retour	Non
Filtre métallique MAX PRO	Non
Filtre à charbon actif	Non
Conduit flexible silencieux	Non
Kit de recirculation	Optional