

DÉCORATIVES TIROIR



TALIA 601 X

Cod. 02029381


EAN 8422248378093











INFORMATIONS GÉNÉRALES

Conduit décoratif blanc

INFORMATIONS GÉNÉRALES	
EAN/UPC	8422248378093
Sous-famille	Box
Fiche produit selon directives EU65/2014 - EN61 EN50564	591, EN60704-2-13,
AEC (Consommation d'énergie annuelle) (kWh/an)	296
FDE (efficacité dynamique des fluides)	98
LE (efficacité lumineuse) (lux/W)	70
GFE (Efficacité de filtration des graisses)	651
Débit d'air en mode normal MIN (m3/h)	2268
Débit d'air en mode normal MAX (m3/h)	2941
Puissance acoustique en mode normal MIN (dB)	61
Puissance acoustique en mode normal MAX (dB)	68
Po (Consommation d'énergie en mode arrêt) (W)	0
Directive sur l'intégration UE 66/2014	
f (Facteur augmentation dans le temps)	16
IEE (indice d'efficacité énergétique)	69
QBEP (efficacité maximale du point de débit d'air) (m3/h)	1339
PBEP (efficacité maximale du point de pression) (Pa)	126
WBEP (Consommation d'énergie électrique avec efficacité	481
maximale) (W) WI (système d'éclairage de puissance nominale) (W)	21
WL (système d'éclairage de puissance nominale) (W) EMIDDLE (Éclairage moyen sur la surface de cuisson) (lux)	147
Dimensions extérieures	
	510
Largeur (mm)	510
Profondeur (mm)	302
Hauteur totale maximale (mm)	170
Hauteur totale minimale (mm)	170
Diamètre de sortie (mm)	120
Caractéristiques	
Quantité du moteur	1
Modèle du moteur	AC 65
Pression maximale (Pa)	252
Technologie de filtre	Maille d'aluminium
Technologie de contrôle	Mechanical push button
Booster	-
Niveaux de puissance	3
Minuterie	-
Indicateur de saturation du filtre	-
Indicateur de changement de filtre à charbon	_
Fonction d'atténuation	_
Connectivité	-
Commande à distance	
Afficher	-
Éclairage	
Modèle de lumière	CSLED
Technologie rayon	LED
Installation	550
Distance minimale d'une plaque électrique (mm)	550
Distance minimale d'une plaque à gaz (mm)	650
Option de recirculation	√
Filtre à charbon	√
Clapet anti-retour	-
Protection intérieure	-
Branchement électrique	
Tension nominale (V)	220-240
Fréquence nominale (HZ)	50
Type de prise	No plug
A	
Accessoires	
Extension de conduit décoratif supérieur	Non

 Non

Conduit décoratif noir	Non
Amplificateur tube îlot	Non
Clapet anti-retour	Non
Filtre métallique MAX PRO	Non
Filtre à charbon actif	Non
Conduit flexible silencieux	Non
Kit de recirculation	Optional