




AVT 2300 220-240V 50-60Hz

Cod. 08040180

EAN 8422248372404



INFORMATIONS GÉNÉRALES

| | |
|--------------|---------------|
| EAN/UPC | 8422248372404 |
| Sous-famille | Radiant |

Fiche produit

| | |
|-----------------------------------|---------|
| Nombre de zones de cuisson | 2 |
| Zone 1 : Technologie | Radiant |
| Zone 1 : Type de zone | Simple |
| Zone 1 : Position | Rear |
| Zone 1 : Diamètre de la zone (mm) | 20 |
| Zone 1 : Puissance (kW) | 2 |
| Zone 2 : Technologie | Radiant |
| Zone 2 : Type de zone | Simple |
| Zone 2 : Position | Avant |
| Zone 2 : Diamètre de la zone (mm) | 16,5 |
| Zone 2 : Puissance (kW) | 12 |

Dimensions

| | |
|-------------------------------|-----------------|
| Largeur (mm) | 290 |
| Hauteur (mm) | 47 |
| Profondeur (mm) | 520 |
| Largeur incorporée (mm) | 260 |
| Profondeur incorporée (mm) | 490 |
| Système d'installation facile | Clamping System |

Finition

| | |
|---------------------|-------|
| Matériau | Verre |
| Biseau | Non |
| Cadre | Non |
| Supports de cuisson | N/A |

Contrôle

| | |
|---------------------------------------|--------------|
| Type de contrôle | Mono Touch |
| Position de contrôle | Front Centre |
| Contrôle indépendant par zone | - |
| Contrôle caché | - |
| Niveaux de puissance | 9 |
| Type de bouton | N/A |
| Programmation du temps de cuisson | √ |
| Alarme à compte à rebours | √ |
| Gestion de l'énergie | - |
| Limites de puissance disponibles (kW) | Non |
| Connectivité | Non |
| Allumage automatique | N/A |

Sécurité

| | |
|--|-----------|
| Verrouillage de sécurité | √ |
| Verrouillage enfants | Yes (Key) |
| Indicateur de chaleur résiduelle | √ |
| Détection automatique des ustensiles de cuisine | - |
| Détection intelligente des ustensiles de cuisine | - |
| Arrêt automatique de sécurité | √ |
| Protection contre les déversements de liquides | √ |
| Soupape de sécurité | - |

Raccordement électrique

| | |
|---|---------------|
| Tension nominale (V) | 220-240 |
| Fréquence nominale (HZ) | 50/60 |
| Puissance nominale d'entrée (W) | 3200 |
| Option de raccordement multiphase | 2 or 3 phases |
| Protection contre les chocs électriques | Classe I |
| Longueur du cordon d'alimentation (m) | 11 |
| Type de prise | No plug |