


PLAQUE À INDUCTION



AIT4600 220-240V 50-60Hz

Cod. 08074180

EAN 8422248372374



INFORMATIONS GÉNÉRALES

Arrêt automatique de sécurité

INFORMATIONS GÉNÉRALES	
EAN/UPC	8422248372374
Sous-famille	Induction
Fiche produit	
Nombre de zones de cuisson	4
Zone 1 : Technologie	Induction
Zone 1 : Type de zone	Simple
Zone 1 : Position	Rear Right
Zone 1 : Diamètre de la zone (mm)	18
Zone 1 : Puissance (kW)	18
Zone 1 : Booster (kW)	23
Zone 1 : Consommation (Wh/kg)	1718
Zone 2 : Technologie	Induction
Zone 2 : Type de zone	Simple
Zone 2 : Position	Front Right
Zone 2 : Diamètre de la zone (mm)	16
Zone 2 : Puissance (kW)	12
Zone 2 : Booster (kW)	15
Zone 2 : Consommation (Wh/kg)	170
Zone 3 : Technologie	Induction
Zone 3 : Type de zone	Simple
Zone 3 : Position	Rear Left
Zone 3 : Diamètre de la zone (mm)	16
Zone 3 : Puissance (kW)	12
Zone 3 : Booster (kW)	15
Zone 3 : Consommation (Wh/kg)	170 Induction
Zone 4 : Technologie	
Zone 4 : Type de zone Zone 4 : Position	Simple Front Left
Zone 4 : Position Zone 4 : Diamètre de la zone (mm)	18
Zone 4 : Diametre de la zone (mm) Zone 4 : Puissance (kW)	18
Zone 4 : Poissance (kW)	23
Zone 4 : Consommation (Wh/kg)	1819
Zone 4 . Consommation (111)/ kg/	1017
Dimensions	
Largeur (mm)	663
Hauteur (mm)	105
Profondeur (mm)	585
Largeur incorporée (mm)	560
Profondeur incorporée (mm)	490
Système d'installation facile	Quick Fix
Finition	
Matériau	Verre
Biseau	Non
Cadre	Non
Supports de cuisson	N/A
Contrôle	
Type de contrôle	Mono Touch
Position de contrôle	Front Centre
Contrôle indépendant par zone	-
Contrôle caché	_
Niveaux de puissance	9 + Booster
Programmation du temps de cuisson	√
Alarme à compte à rebours	<i>√</i>
Gestion de l'énergie	√
Limites de puissance disponibles (kW)	1.5 / 2.8 / 3.3 / 4.5 / 5.7 / 6.8
Connectivité	Non
Allumage automatique	N/A
Sécurité	
	√
Verrouillage de sécurité	·
Verrouillage enfants Indicateur de chaleur résiduelle	Yes (Key) √
Détection automatique des ustensiles de cuisine	√ √
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	· ·
Détection intelligente des ustensiles de cuisine	-

Protection contre les déversements de liquides	√	
Soupape de sécurité	-	
Raccordement électrique		
Tension nominale (V)	220-240	
Fréquence nominale (HZ)	50/60	
Puissance nominale d'entrée (W)	7200	
Option de raccordement multiphase	2 or 3 phases	
Protection contre les chocs électriques	Classe I	
Longueur du cordon d'alimentation (m)	11	
Type de prise	No plug	