

Apelson


PLAQUE À INDUCTION



AIT4600 220-240V 50-60Hz

Cod. 08074180

EAN 8422248372374



INFORMATIONS GÉNÉRALES

EAN/UPC	8422248372374
Sous-famille	Induction

Fiche produit

Nombre de zones de cuisson	4
Zone 1 : Technologie	Induction
Zone 1 : Type de zone	Simple
Zone 1 : Position	Rear Right
Zone 1 : Diamètre de la zone (mm)	18
Zone 1 : Puissance (kW)	18
Zone 1 : Booster (kW)	23
Zone 1 : Consommation (Wh/kg)	1718
Zone 2 : Technologie	Induction
Zone 2 : Type de zone	Simple
Zone 2 : Position	Front Right
Zone 2 : Diamètre de la zone (mm)	16
Zone 2 : Puissance (kW)	12
Zone 2 : Booster (kW)	15
Zone 2 : Consommation (Wh/kg)	170
Zone 3 : Technologie	Induction
Zone 3 : Type de zone	Simple
Zone 3 : Position	Rear Left
Zone 3 : Diamètre de la zone (mm)	16
Zone 3 : Puissance (kW)	12
Zone 3 : Booster (kW)	15
Zone 3 : Consommation (Wh/kg)	170
Zone 4 : Technologie	Induction
Zone 4 : Type de zone	Simple
Zone 4 : Position	Front Left
Zone 4 : Diamètre de la zone (mm)	18
Zone 4 : Puissance (kW)	18
Zone 4 : Booster (kW)	23
Zone 4 : Consommation (Wh/kg)	1819

Dimensions

Largeur (mm)	663
Hauteur (mm)	105
Profondeur (mm)	585
Largeur incorporée (mm)	560
Profondeur incorporée (mm)	490
Système d'installation facile	Quick Fix

Finition

Matériau	Verre
Biseau	Non
Cadre	Non
Supports de cuisson	N/A

Contrôle

Type de contrôle	Mono Touch
Position de contrôle	Front Centre
Contrôle indépendant par zone	-
Contrôle caché	-
Niveaux de puissance	9 + Booster
Programmation du temps de cuisson	✓
Alarme à compte à rebours	✓
Gestion de l'énergie	✓
Limites de puissance disponibles (kW)	1.5 / 2.8 / 3.3 / 4.5 / 5.7 / 6.8
Connectivité	Non
Allumage automatique	N/A

Sécurité

Verrouillage de sécurité	✓
Verrouillage enfants	Yes (Key)
Indicateur de chaleur résiduelle	✓
Détection automatique des ustensiles de cuisine	✓
Détection intelligente des ustensiles de cuisine	-
Arrêt automatique de sécurité	✓

Protection contre les déversements de liquides	√
Soupape de sécurité	-

Raccordement électrique

Tension nominale (V)	220-240
Fréquence nominale (HZ)	50/60
Puissance nominale d'entrée (W)	7200
Option de raccordement multiphase	2 or 3 phases
Protection contre les chocs électriques	Classe I
Longueur du cordon d'alimentation (m)	11
Type de prise	No plug