


PLACA DE INDUÇÃO



AIT 3602 220-240V 50-60Hz

Cod. 08063115

EAN 8422248351416



INFORMAÇÕES GERAIS

INFORMAÇÕES GERAIS	
EAN/UPC	8422248351416
Subfamília	Induction
Ficha de produto	
Número de zonas de cocção	3
Zona 1: Tecnologia	Induction
Zona 1: Tipo de zona	Simple
Zona 1: Posição	Front Left
Zona 1: Diâmetro da zona (mm)	21
Zona 1: Potência (kW)	2
Zona 1: Consumo (Wh/kg)	184,1
Zona 2: Tecnologia	Induction
Zona 2: Tipo de zona	Simple
Zona 2: Posição	Rear Left
Zona 2: Diâmetro da zona (mm)	16
Zona 2: Potência (kW)	12
Zona 2: Consumo (Wh/kg)	181,7
Zona 3: Tecnologia	Induction
Zona 3: Tipo de zona	Simple
Zona 3: Posição	Right
Zona 3: Diâmetro da zona (mm)	28
Zona 3: Potência (kW) Zona 3: Reforço (kW)	2,3
Zona 3: Consumo (Wh/kg)	180,8
Zona S. Consumo (vvn/ kg)	160,6
Dimensões	
Largura (mm)	590
Altura (mm)	58
Profundidade (mm)	520
Largura incorporada (mm)	560
Altura incorporada (mm)	108
Profundidade incorporada (mm)	490
Sistema de instalação fácil	Quick Fix
Controlo	
Tipo de controlo	Controlo tátil
Posição de controlo	Front Centre
Controlo independente por zona	<u>-</u>
Controlo oculto	9
Níveis de potência	
Tipo de botão Programação do tempo de cocção	N/A √
	√ √
Alarme de contagem regressiva	√ √
Gestão da energia Limites de potência disponíveis (kW)	2,8/3,5
Conectividade	Não
Ignição automática	N/A
Segurança	
Bloqueio de segurança	√
Bloqueio de crianças	Yes (Key)
Indicador de calor residual	<u></u>
Deteção automática de utensílios de cozinha	$\sqrt{}$
Deteção inteligente de utensílios de cozinha	-
Paragem automática de segurança	<u>Γ</u>
Proteção contra derrames de líquidos	<i>√</i>
Ligação elétrica	
Tensão nominal (V)	220-240
Frequência nominal (Hz)	50/60
Potência nominal de entrada (W)	5800
Opção de coligação de múltiplas fases	2 fases
Proteção contra descargas elétricas	Class II

No plug

Comprimento do cabo de alimentação (m)

Tipo de ficha

